

20 kW
Diesel



Grupo electrógeno diésel insonorizado de emergencia

Tipo de aplicación: Emergencia (ESP),
conforme con ISO 8528

Carcasa: Tipo silencioso, grado de intemperie,
con tratamiento anticorrosión

Motor Diésel Cummins (OEM) – Alta eficiencia

- Tipo: Motor de 4 tiempos, refrigerado por agua, con aspiración natural
- Configuración: 4 cilindros en línea
- Sistema de arranque: 24VDC
- Gobernador: Mecánico con regulación estable de velocidad
- Alternador de carga: Incorporado de fábrica
- Protección del motor: alta temperatura, baja presión de aceite, sobrevelocidad, fallo de arranque

Alternador STAMFORD o equivalente

- Tipo: Sin escobillas, autoexcitado, con AVR AS480 o equivalente
- Aislamiento: Clase H
- Enfriamiento: Por aire forzado
- Distorsión armónica (THD): < 5%
- Nivel de protección IP23

Controlador digital inteligente

- IPantalla digital retroiluminada con acceso a parámetros en tiempo real
- Alarma sonora y visual para parámetros críticos
- ATS de fabrica integrado a la cabina incluido
- Compatible con ATS externo y monitoreo remoto vía RS485 (opcional)
- Panel con paro de emergencia

Dimensiones y características físicas

- Dimensiones aproximadas:
1800 × 850 × 1200 mm (L×An×Al)
- Peso aproximado: 580 kg
- Nivel sonoro: = 72 dB(A) @ 7 m

Otros aspectos

- Cumple con ISO 8528, CE, EMC y RoHS



Potencia nominal:

20 kW / 25 kVA – Standby

Voltaje:

120/240 V

monofásico, 60 Hz



Entrega Inmediata



Garantía

12 meses (o 1000 horas de uso)
en piezas y servicio a partir de la
puesta en operación.



Incluye

Manuales de instalación
y mantenimiento

**Garantía No cubre daños provocados
por problemas eléctricos del edificio, uso abusivo,
falta de mantenimiento y fenomenos naturales catastróficos.*